

GSF SCHNEEHALTER BITUMEN (N)

DATENBLATT



Allgemeines

Der GSF Schneehalter **Bitumen N** sorgt für sichere Befestigung der Schneeschutzschiene auf Bitumendach, bestehend aus 3mm Aluminium Almg3 inkl. vorgefertigten Eiskrallen. Diese sind so konzipiert, dass sie nie Druckstellen auf das darunterliegende Folienmaterial erzeugen. Somit ist eine Beschädigung an der Dachhaut ausgeschlossen.



Technische Daten

Schneehalter

- Alu blank 3mm Almg3
- pulverbeschichtet in anthrazit/staubgrau/testa di moro
- Höhe des Halters = 75mm
- passend für die GSF Schneeschutzschiene

Manschette

- Bitumen (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen:
 - Bitumen: **N**: 430 x 327,50mm
 - Resitrix: **N**: 350 x 246mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **N**: 250 x 120mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechkant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- Bitumen Inntoec - Versabond
- Resitrix: Hertalan KS96

Gewicht

- 1,20kg/stk

GSF SCHNEEHALTER BITUMEN (WD)

DATENBLATT



Allgemeines

Der GSF Schneehalter **Bitumen WD** sorgt für sichere Befestigung der Schneeschutzschiene auf Warmdach mit Bitumen, bestehend aus 3mm Aluminium Almg3 inkl. vorgefertigten Eiskrallen. Diese sind so konzipiert, dass sie nie Druckstellen auf das darunterliegende Folienmaterial erzeugen. Somit ist eine Beschädigung an der Dachhaut ausgeschlossen.



Technische Daten

Schneehalter

- Alu blank 3mm Almg3
- pulverbeschichtet in anthrazit/staubgrau/testa di moro
- Höhe des Halters = 75mm
- passend für die GSF Schneeschutzschiene

Manschette

- Bitumen (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen:
 - Bitumen: **WD**: 495x444mm,
 - Resitrix: **WD**: 495x400mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **WD**: 340 x 250 mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechkant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- Bitumen Inntoec - Versabond
- Resitrix: Hertalan KS96

Gewicht

- 1,90kg/stk

GSF SCHNEEHALTER

FOLIE (N)

DATENBLATT



Allgemeines

Der GSF Schneehalter **Folie N** sorgt für sichere Befestigung der Schneeschutzschiene, auf Foliendach bestehend aus 3mm Aluminium Almg3 inkl. vorgefertigten Eiskrallen. Diese sind so konzipiert, dass sie nie Druckstellen auf das darunterliegende Folienmaterial erzeugen. Somit ist eine Beschädigung an der Dachhaut ausgeschlossen.



Technische Daten

Schneehalter

- Alu blank 3mm Almg3
- pulverbeschichtet in anthrazit/staubgrau/testa di moro
- Höhe des Halters = 75mm
- passend für die GSF Schneeschutzschiene

Manschette

- FPO, PIB, PVC und EPDM
 - (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen: **N**: 350 x 246mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **N**: 250 x 120mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechkant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- EPDM Manschette: Hertalan KS96
- PVC, FPO und PIB Manschette: Innotec Versabond

Gewicht

- 0,55kg/stk

GSF SCHNEEHALTER

FOLIE (WD)

DATENBLATT



Allgemeines

Der GSF Schneehalter **Folie WD** sorgt für sichere Befestigung der Schneeschutzschiene, auf Warmdach mit Folien, bestehend aus 3mm Aluminium Almg3 inkl. vorgefertigten Eiskrallen. Diese sind so konzipiert, dass sie nie Druckstellen auf das darunterliegende Folienmaterial erzeugen. Somit ist eine Beschädigung an der Dachhaut ausgeschlossen.



Technische Daten

Schneehalter

- Alu blank 3mm Almg3
- pulverbeschichtet in anthrazit/staubgrau/testa di moro
- Höhe des Halters = 75mm
- passend für die GSF Schneeschutzschiene

Manschette

- FPO, PIB, PVC und EPDM
 - (systemtreu = Hersteller muss bei Bestellung bekanntgegeben werden!)
- Abmessungen: **WD**: 430x327,5mm

Grundplatte

- Alu blank 3mm Almg3
- Abmessung: **WD**: 340 x 250mm

Befestigung des Halters

- 2 Senkschrauben mit Innensechkant Vollgewinde M8 x 20
- 2 Sechskantmutter mit Flansch und Sperrverzahnung M8

Eindichtung

- Sicherheitsmanschette
- EPDM Manschette: Hertalan KS96
- PVC, FPO und PIB Manschette: Innotec Versabond

Gewicht

- 1,10kg/stk

GSF SCHNEEHALTER

Steirer-Blech



D A T E N B L A T T

Schneeschutzschiene

Alu blank 3mm Almg3
Alu beschichtet in anthrazit, grau oder testa di moro
Länge: 1950mm
inkl. Eiskrallen

Die GSF Schneeschutzschiene hat eine Länge von 1950mm und für Stoßverbindung wird ein Verbindungsselement inkl. Edelstahl Selbstbohrschraube mitgeliefert.



Auszugswerte

Alle Produkte sind MA39 geprüft und haben eine Leistungserklärung.

Jede Befestigungsmöglichkeit hat eigene Auszugswerte.

Die Befestigungsmöglichkeiten unterscheiden sich unter:

- Befestigung auf Sparrenkonstruktion (Auszugswert 1,60kN/Halter)
- Befestigung auf Stahlbeton (Auszugswert 1,58kN/Halter)
- Befestigung Warmdach auf Betonuntergrund (Auszugswert 1,20kN/Halter)
- Befestigung Warmdach auf Stahltrapezprofil (Auszugswert 1,20kN/Halter)

Belastungsdruck

- Belastungsdruck 2,50kN / Halter

Rückhaltewert

- Rückhaltewert 4,70kN / Halter

